

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Rotomartillo con SDS max

GBH 8-45 D



1500 W de potencia y gran robustez!

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1,500 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	12.5 J
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	125 – 45 mm

Número de pedido 0 611 265 1E0

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número de impactos con velocidad de giro nominal	1.380 – 2.720 ipm
Velocidad de giro nominal	150 – 305 rpm

Datos adicionales

Potencia absorbida	1500 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	12.5 J
Portaherramientas	SDS max
Voltaje, eléctrico	220 V
Peso	8.2 kg

Intervalo de perforación

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	125 – 45 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	20 – 40 mm
Diámetro de perforación de concreto, brocas para taladros pasantes	80 – 80 mm
Diámetro de perforación en concreto con coronas perforadoras huecas	125 mm

Información de ruido/vibración

Taladrado con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	18.5 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Cincelar en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	14 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J
- Máxima durabilidad gracias a los robustos componentes
- Bloqueo automático del interruptor para una óptima comodidad de uso en aplicaciones de cincelado constantes

