

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Rotomartillo con SDS max

GBH 12-52 D



El rotomartillo más potente de Bosch

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1,700 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	19 J
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	12 – 52 mm

Número de pedido 0 611 266 1E0

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número de impactos con velocidad de giro nominal	1.025 – 2.100 ipm
Velocidad de giro nominal	105 – 215 rpm

Datos adicionales

Potencia absorbida	1700 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	19 J
Portaherramientas	SDS max
Voltaje, eléctrico	220 V
Peso	11.5 kg

Intervalo de perforación

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	12 – 52 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	30 – 50 mm
Diámetro de perforación de concreto, brocas para taladros pasantes	80 – 80 mm
Diámetro de perforación en concreto con coronas perforadoras huecas	50 – 150 mm

Información de ruido/vibración

Taladrado con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	20 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Cincelar en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	15 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²



Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Gran potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1700 W y una energía de impacto de 19 J
- Máxima durabilidad gracias a los robustos componentes metálicos
- Interruptor de bloqueo automático para una comodidad de uso óptima en aplicaciones continuas de cincelado

